




euramid[®]
the meta aramid fibre



- Standard-Gewebe
- Effekt-Gewebe
- Ausrüstung
- Innenfutter
- Hitzeschutzfutter
- Gestricke/Gewirke

FEUERWEHR


Standardgewebe



Euramid Pro ist das meistverkaufte Obergewebe aus Euramid Fasern für Feuerwehrüberbekleidung. Die technische Leistungsfähigkeit dieses Schutzgewebes setzt seit Jahren Maßstäbe. Früher wurden Feuerwehrüberbekleidungen nur selten gewaschen. Heute weiß die Feuerwehr, wie wichtig neben der permanenten Schwerentflammbarkeit auch die Waschbarkeit und die Dekontaminierbarkeit der Schutzbekleidung für die Gesundheit der Einsatzkräfte ist. Euramid Pro wurde extra auf diese Bedürfnisse abgestimmt und verfügt über eine sehr hohe Farb- und Reibechtheit. Abgerundet durch die hohe Zugfestigkeit ist es die perfekte Basis für robuste und langlebige Feuerwehrbekleidung mit hohem Schutz bei maximalem Tragekomfort.




Euramid Force ist das Obergewebe für besonders leichte Feuerwehrüberbekleidung. Durch die Beimischung eines hohen Anteiles von Para-Aramid ist dieses Obergewebe auch bei leichtem Gewicht sehr rei- und weiterreifest. Das Mischungsverhältnis von Euramid Fasern, Para-Aramid-Fasern und Anti-statik-Fasern im Euramid Force Gewebe ist eine klassische Qualität im Bereich der Feuerwehrüberbekleidung.



Euramid / Lenzing FR ist nach Meinung vieler Feuerwehreinsatzkräfte die perfekte Balance zwischen ausreichender Performance und optimalem Tragekomfort. Dieses Gewebe setzt den Standard für tragefreundliche Tagesdienstbekleidung in Kombination mit einem hohen Schutz.




Euramid Classic: das Gewebe für robuste Feuerwehrdienstkleidung mit optimaler Dekontaminierungseigenschaft. Durch die Euramid Faser ist dieses Gewebe sehr abrieb- und waschbeständig. Zusätzlich verfügt Euramid Classic über ein Pillingverhalten, das sonst nur von hoch abriebfesten Polyamidgeweben aus dem Bereich der Arbeits- und Motorradbekleidung bekannt ist. Hier setzt Euramid Classic neue Maßstäbe im Bereich der Schutzbekleidung gegen Hitze und Flammen.



Effektgewebe



Euramid Steel ist ein Schutzgewebe mit einer markanten Optik und einem sehr guten Griff. Dieses Gewebe verfügt über eine 3 D Konstruktion. Daher hat es eine hohe Isolationsleistung und verleiht jedem Bekleidungsteil einen sehr hochwertigen Look. Es ist gut wasch- und dekontaminierbar. Euramid Steel ist eines der modernsten und innovativsten Gewebe für Feuerwehrüberbekleidung, das auch als Applikation Akzente setzt.



Effektgewebe




Euramid Pro Ripstop Gewebe basieren auf der Technologie von Euramid Pro. Die Gewebe verfügen über eine Ripstop-Bindung, die diesem einen technischen Look verleiht. Im Rahmen moderner und hochwertiger Feuerwehrsutzbekleidung sind diese Gewebe unersetzlich, sie markieren in ihrer Qualität die Spitze des technisch Machbaren. Die Euramid Pro Ripstop Gewebe wurden extra für die ständige Wäsche und Dekontamination aus spinndüsengefärbten Euramid Fasern entwickelt. So behält die aus ihnen gefertigte Einsatzbekleidung lange eine tadellose Optik und ermöglicht die gesundheitsförderliche Dekontamination der Bekleidung nach dem Einsatz.


Euramid Pro
Ripstop Schwarzblau




Euramid Pro
Ripstop Beigegelb



Euramid Pro
Karo Rotschwarz




Euramid Pro
Karo Beigegelb




Ausrüstung



Alle Euramid Gewebe werden mit einer FC Ausrüstung versehen. Diese Fluor Carbon Harz Ausrüstung sorgt für. Mit Ausnahme des Euramid Lenzing FR Gewebes können alle Obergewebe auch mit der Euramid Perma FC Ausrüstung versehen werden. Diese verfügt über eine nachgewiesene Waschbeständigkeit, die bis zum 35. Waschzyklus ohne Nachimprägnierung den normativen Vorgaben entspricht. Perma FC ausgerüstete Gewebe müssen nicht wie normal FC ausgerüstete Gewebe nach fast jeder Wäsche nachimprägniert werden.





Innenfutter

Das Standard Innenfutter hat ein Flächengewicht von ca. 120 g/m² und verfügt über ein Mischungsverhältnis von 50% Euramid / 50% Lenzing FR. Es ist in den Farben blau melange und dunkelblau erhältlich.

Hitzeschutzfutter

Die oben aufgeführten Innenfutter werden auch im Steppverbund mit maschenverfestigtem Nadelvlies oder mit Wasserstrahlvlies als Hitzeschutzfutter angeboten.



Isolationslage:

Wasserstrahlvlies - 50% Euramid / 50% Lenzing FR - ca. 80 g/m²

Isolationslage:

Wasserstrahlvlies - 50% Euramid / 50% Lenzing FR - ca. 80 g/m²

Nässesperre:

2-Lagen-Laminat, ca. 230 g/m² - PU Membran

50% Euramid / 50% Lenzing FR - Futterstoff, schwarzblau



Nässesperre:

PU Membran, ca. 160 g/m²

Isolationsfutter:

40% Euramid / 60% Lenzing FR Vlies, ca. 160 g/m²
verstept mit:

50% Euramid / 50% Lenzing FR - Futterstoff, schwarzblau, ca. 120 g/m²

Gestricke/Gewirke

Basierend auf der Euramid Faser wurden diverse Strickartikel realisiert. Diese bestehen aus den Mischungsverhältnissen 50% Euramid / 50% Lenzing FR oder 93% Euramid / 5% Para Aramid / 2% Antistatikum. Aus diesen Euramid Gestriken werden Kopfhauten, Unterwäsche und andere Schutzbekleidungen gefertigt.



euramid[®]
the meta aramid fibre

Marcus Petrin
Klosterweg 41 • 27798 Hude
Telefon: +49 (0)4408 - 80 79 97
Mobil: +49 (0) 176 - 8000 18 84
E-Mail: marcus.petrin@t-online.de
www.euramid.com